

## 2.3 仕様一覧表

### 2.3.1 機械の仕様

表 2-1 機械の仕様一覧表

項目	単位	HS-70A
最大工作物寸法		
幅	mm	580
奥行	mm	350
高さ	mm	170
最大工作物質量	kg	100
テーブル移動量		
X	mm	410
Y	mm	260
Z	mm	170
最大テーブル送り速度		
位置決め時	mm/min	600
加工時	mm/min	300
最大テーパ角度	°	+/-15
上ワイヤガイド移動範囲		
U	mm	+/-32.5
V	mm	+/-32.5
上ワイヤガイド 最大送り速度	mm/min	100
使用ワイヤ直径	mm	φ 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3
ワイヤ送り速度	mm/sec	40~250
ワイヤ張力	N(gf)	3~25(300~2500)
本体外形寸法		
標準仕様 幅	mm	1040
奥行	mm	1685
高さ	mm	1962
本体質量		
標準仕様	kg	1160
EU仕様を除く輸出仕様	kg	1200
加工液処理タンク容積	L	360
ろ過装置		カートリッジフィルタ 2本
イオン交換樹脂容積	L	7.5
加工液処理タンク外形寸法		
幅	mm	685
奥行	mm	1513
高さ	mm	1285
加工液処理タンク質量 (乾燥時、加工液冷却装置を含む)	kg	215
加工液冷却装置	kg	70
騒音(等価騒音レベル LAeq)	dB	69
機械前面より 1 m		
床面より 1.6 m		
SKD11 板厚 50 mm		
加工速度 300mm <sup>2</sup> /min.		