

# 1.仕様

## 1.1 プレス機械標準仕様

特殊仕様については、表紙の次のページに記載しています。

型 式	NS1- 800 (D)	NS1- 1100 (D)	NS1- 1500 (D)	NS1- 2000 (D)	NS1- 3000 (D)
加圧能力 (kN)	800	1100	1500	2000	3000
能力発生位置 (下死点上) (mm)	5	5	6	6	6
ストローク長さ (mm)	160	180	200	250	400
無負荷連続ストローク数 (spm)	~ 80	~ 70	~ 60	~ 50	~ 30
作業エネルギー (J)	4000	4600	7900	13100	30000
ダイハイト (1) (mm)	320	350	400	450	550
スライド調節量 (mm)	80	90	100	110	120
供給空気圧 (MPa)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
周囲温度 (°C)	動作時 5 ~ 40, 保存時 -20 ~ 60 (但し氷結しないこと)				
周囲湿度 (%)	動作時 45 ~ 85%RH (但し結露しないこと) 保存時 35 ~ 95%RH (但し結露しないこと)				
メインモータ (kW)	25	35	40	40	50
最大上型懸垂質量 (kg)	300	350	500	1000	1300

注 (1) : ダイハイトとは、スライド調節上限、スライド下死点における、スライド下面からボルスタ上面までの距離をいいます。