

## 1.3 主要仕様

## 1.3.1 プレスブレーキ仕様

PBZ1252, PBZ1253

1	機種名		PBZ1252	PBZ1253
2	能力	kN	1250	
3	最大曲げ長さ	mm	2550	3100
4	許容上型質量	kg	370	
5	サイドフレーム間距離	mm	2120	2670
6	機械全高 (床上)	mm	2685	
7	床への埋込深さ	mm	-	
8	機械奥行	mm	1730	
9	フレームギャップ深さ	mm	400	
10	テーブル高さ	mm	915	
11	オープンハイト	中間板無	mm	500
		中間板有	mm	400
12	最大ストローク長さ	mm	200	
13	シリンダ数	本	2	
14	下降速度	mm/sec	150	
15	加圧速度	mm/sec	0.1 ~ 10	
16	上昇速度	mm/sec	200	
17	運転操作方式	-	安全一行程、単動、寸動、切	
18	主電動機 (200V, 50 Hz/220V, 60 Hz)	kW	11	
19	最大作動油圧	MPa	28.5	
20	作動油量	ℓ	60	
21	バックストップ仕様			
	移動範囲	前後方向	mm	550
		上下方向	mm	160
	移動速度	前後方向	m/min	32
上下方向※		m/min	3	
22	質量	ton	6.2	7.0

※印はオプション