



仕 様

MM-SL65・75-1J

A-1

1. SL-65 機械関係仕様

		SL-65A	SL-65B	SL-65C
ベ ッ ド 上 の 振 り		∅890/前カバー	∅700	∅1080/前カバー ∅800
往 復 台 上 の 振 り		∅560		∅660
心 間 最 大 距 離		900		—
最 大 縦 送 り 距 離 (Z)		860		770
最 大 横 送 り 距 離 (X)			350	
最 大 加 工 径			∅660	
ベ ッ ド 巾	往復台側		480	
	心押台側	280		—
ベ ッ ド 傾 斜 角			45°	
往 復 台 傾 斜 角			55°	
主軸中心線までの高さ(床より)			1100	1160
主 軸 ノ ー ス		A ₁ -11	A ₂ -11	A ₁ -20
主 軸 穴 テ ー パ		1/20テーパ、∅113	1/20テーパ、∅164	∅268、1/20テーパ
主 軸 穴 径		∅105	∅160	∅260
主 軸 回 転 数	高速仕様	10~1800	10~1010	7~660
	低速仕様	6~1135	6~847	
タレットヘッド形状			12角	
刃物取付本数			12本	
標準使用バイト			32角	
刃物台回転方向			正転、逆転	
刃物台割出しモーター			油圧モーター	
刃物台カップリング			∅320	
刃物台クランプ力			14000 kg (60kg/cm ²)	
心 押 軸 の 径		∅110		—
心押軸/心押台のストローク		100/680	6.5 m/min (60Hz)	—
心 押 軸 内 テ ー パ		M. T. 4 (ビルトイン)		—
心 押 軸 の 推 力		1500kg (60kg/cm ²)		—
ボ ー ル ネ ジ (早 送 り)	X	∅36 P=6 (5000 mm/min)		
	Z	∅60 P=12 (8000 mm/min)		
主 軸 用 モ ー タ		FANUC AC30kw/37kw(異電圧DC30kw/37kw) YASNAC DC30kw/37kw		
送 り モ ー タ ー	X	FANUC モデル10(1.1kw), YASNAC UGCMED-15MC66(1.5kw)		
	Z	FANUC モデル30(2.8kw), YASNAC UGCMED-37MC(3.7kw)		
総 電 気 量		FANUC : 69KVA(114KVA), YASNAC 80KVA(91KVA)		
総 重 量		8800 kg		9800 kg