

	項 目	単 位	PSG-205DX	
加工範囲	長さ×幅×高さ	mm	2000×500×595	
テーブル	作業面の大きさ(長さ×幅)	mm	2050×500	
	テーブル上面からトイシ下面までの距離	mm	595	
	取付ける標準チャック寸法	mm	2000×500×100	
	標準チャック質量	kg	740	
	工作物許容質量(チャックを含む)	kg	2400	
	T溝の幅×数	mm×数	20×3	
左右送り	最大移動量	mm	2250	
	油圧送り速度	m/min	2~25	
	ハンドル1回転送り量	mm	25	
前後送り	最大移動量	mm	560	
	ハンドル1回転送り量	mm	5	
	ダイヤル1目盛り送り量	mm	0.02	
	間欠油圧送り量	mm	5~35	
	連続油圧送り速度	m/min	0.3~5	
上下送り	早送り速度	m/min	0.36	
	手動切込量	ハンドル1回転送り量(×1/×10)	mm	0.1/1
		ダイヤル1目盛り送り量(×1/×10)	mm	0.001/0.01
	自動切込送り量	粗研切込み送り量	μm	1~6,8,10,15,20,25,30,35,40,50
		精研切込み送り量	μm	1~10
	精研削量	μm	2,5,10,15,20,30,40,50	
スパークアウト回数	回	0~5		
トイシ	外径×幅×内径	mm	510×50×127	
	回転速度(50/60Hz)	min ⁻¹	980/1100	
電動機	トイシ軸用	kw/P	5.5/4	
	油圧ポンプ用	kw/P	5.5/6	
	上下送り用(ACサーボモータ)	kw	0.75	
電 源	所要電源		200/220VAC,50/60Hz,3相	
	所要電力	KVA	25	
占有面積	間口×奥行×高さ	mm	6680×2543×2195	
重 量	正味	kg	9000	

※標準色はブラウン系ライトグレー(マンセル記号5Y6/1)です。

※指定色の場合は別途お見積りいたします。

※改良等により仕様その他の変更がある場合があります。