

ダイカスト製品用小型ショットブラスト 2ステーションハンガータイプ

DZB-2MT型

仕様



		標準タイプ	ワイドエリアタイプ
インペラー	径	Φ220	Φ270
	出力	3.7kw × 2基	5.5kw × 2基
処理能力	最大投射範囲	Φ400 × 400H	Φ400 × 600H
	1サイクルタイム	投射時間 + 15秒	←
	最大ワーク重量	20kg/軸	←
集塵機		乾式バッグフィルター	←
使用電力		9.2kw	13kw
設置寸法		1405W × 1806L × 2700H	1405W × 1806L × 3050H

※集塵機は本体に内蔵されています。
 ※エリアセンサー、インバーター等をオプション設定しています。
 ※用途に合わせ、インライン、ロボット対応型等各種タイプを取り揃えております。
 ※仕様につきましては、製品改良のため若干の変更を行うことがあります。

投射材は新東ブレーターの
 ブライトショット(亜鉛系ショット)を
 ご使用ください。

- 爆発感度はアルミの1/10以下です。
- 比重はアルミの約2.5倍で、バリ取り能力に優れています。
- 硬さ : Hv40~50

mm	AZ-15	AZ-12	AZ-10	AZ-8	AZ-6	AZ-4
3.350						
2.800						
2.360						
2.000						
1.700	10%max					
1.400	>35%	10%max				
1.180	85%min	>35%	10%max			
1.000	95%min		>35%	10%max		
0.850		85%min		>35%	10%max	
0.710		95%min	85%min			10%max
0.600			95%min	85%min	>35%	
0.500				95%min		>35%
0.425					85%min	
0.355					95%min	85%min
0.300						95%min

新東ブレーター株式会社

【本部・中部営業所】愛知県西春日井郡西春町宇福寺神明51
 TEL (0568) 22-1149 FAX (0568) 23-0019 〒481-8678
 関東営業所/TEL (048) 864-2222 FAX (048) 861-6560
 関西営業所/TEL (0729) 65-5551 FAX (0729) 65-5554
 小山S.C./TEL (0285) 25-4707 FAX (0285) 23-1328
 福山S.C./TEL (0849) 54-2652 FAX (0849) 54-2694
 ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>

新東工業株式会社

