



仕様

項目		単位	PFG450DXA 左右・前後・上下自動	PFG450DXB 左右・前後自動	PFG450DXC 左右自動
容 量	テーブル作業面の大きさ(長さ×幅)	mm		510×150	
	テーブルの移動量(手動:左右・前後)	mm		530×175	
	テーブル上面からトイン下面までの距離	mm		-30~310	
	取付ける標準チャック寸法(長さ×幅×高さ)	mm		450×150×70	
	積載質量(チャック質量(33kg)を含む)	kg		120	
テーブル	T溝の幅×数	mm		17×1	
	左右送り速度 平均(油圧駆動)	m/min		0.1~20	
	左右ハンドル回転の送り量	mm		100	
サドル	前 後	ハンドル1回転送り量		5.0	
	手動送り	ダイヤル1目盛送り量		0.02	
	前 後	開欠送り量	0.1~5		
	自動送り	連続送り速度	m/min	0.16~0.4	
トイン頭	上下ハンドル1回転送り量	mm	0.01(×0.1)/0.1(×1)/1.0(×10)	2(粗)/0.5(精)	
	ダイヤル1目盛送り量1目盛	mm	0.0001(×0.1)/0.001(×1)/0.01(×10)	0.02(粗)/0.005(精)	
	自動切込送り量(トラバース&ブラジカット)	mm	0.0001~0.03		
	スパークアウト回数	回	0~5		
	上下早送り速度	mm/min	600		
トイン	外径×幅×内径	mm	φ180×6~25×φ31.75		
	回転速度(50/60Hz)	min <sup>-1</sup>	2850/3420		
モータ	トイン軸用	kW/P	0.75/2		
	油圧ポンプ用	kW/P	0.75/4		
	上下早送り/切込み用	kW	0.4(ACサーボモータ)		
占有容積	間口×奥行×高さ	mm	1960×1340×2010	1960×1264.5×2232	1960×1175.5×2232
機械質量	本体正味	kg	1200	1100	1000


※標準色はブラック系ライトグレー(マンセル記号5Y6/1)です。なお、指定色の場合は別途お見積いたします。




16 マイクロバランサ (MB-3)




24 角度ドレッシング装置 (DRA-3)




26 25Rドレッシング装置 (DRR-25B)



27 40Rドレッシング装置 (DRR-40)



29 平型バイス



30 スイベルバイス (SV-3)

特別付属品一覧

No.	品 名	備 考
1	吸塵装置	(DS-1D)
2	注水装置	(CT-4-40)
3	吸塵注水装置	(CT-4B-40)
4	吸塵注水装置セパレータ付	(CT-4BM-40)
5	パーマネントチャック	450×150×60mm, P=6
6	傾斜式電磁チャック	350×150×134mm(サインバー100mm付属)
7	傾斜式電磁チャック	250×125×134mm(サインバー100mm付属)
8	傾斜式電磁チャック	サインバー式 315×110×135mm, P=11 -15°~+90°(HSG-315)
9	傾斜式水冷電磁チャック	サインバー式 270×125mm(HSGC-270)
10	水冷チャック用冷却装置	
11	脱磁コントローラ(手動式)	(NSH-1A)
12	上下デジタルスケール装置	最小読取り 0.001mm
13	前後デジタルスケール装置	最小読取り 0.001mm
14	予備トインフランジ	6~25mm幅用
15	トインバランサ装置	バランサアーク付
16	マイクロバランサ	(MB-3)
17	防水カバー及びノズル	湿式研削用
18	GRIND-X 油圧油	20L缶×1(NS-01A)
19	指定色	マンセル記号の指定及び色見本をご支給ください。
20	上下微動送り装置	1目盛 0.001mm
21	前後微動送り装置	1目盛 0.001mm
22	トイン軸インバータ	1.5kW, 2.2kW
23	トイン軸モータ馬力アップ	1.5kW
24	角度ドレッシング装置	サインバー式 ±45° ストローク30mm(DRA-3)
25	角度ドレッシング装置	サインバー式 前60° ストローク40mm(DRA-3B)
26	25Rドレッシング装置	最大R25(DRR-25B)
27	40Rドレッシング装置	最大R40(DRR-40)
28	両側面ドレッシング装置	トイン成形幅: MAX36mm(DRT-1)
29	平型バイス	口金幅×開き×高さ 100×80×60mm
30	スイベルバイス	口金幅×開き×高さ 130×125×120mm(SV-3)
31	磁気除去器	AC100V
32	発見台(工具箱兼用)	目視によるクリアランスチェック
33	精密スコヤ	1形50, 刃形100mm, 2ツ組
34	ナイフ形ストレートエッジ	100, 200mm, 2ツ組
35	手動式割出装置	最大径φ150mm, 最大長さ200mm(1H-90)
36	ダイヤルゲージスタンド	0.001mm ダイヤルゲージ付
37	精密定盤	200×200×60mm