

## 1.02 機械仕様

項 目		単 位	PSG-125DX	PSG-157DX
	工作物の加工範囲	mm	1200×500×595	1500×700×695
テーブル	作業面の大きさ(長さ×幅)	mm	1250×500	1550×700
	上面からトイシ下面までの距離	mm	595	695
	取付ける標準チャック寸法	mm	1200×500×110	1500×700×110
	積載重量	Kg	500	2000
	T溝の幅×数	mm×数	20×3	
左右送り	最大移動量	mm	1450	1750
	油圧送り速度	m/min	2~25	
	ハンドル1回転送り量	mm	25	
前後送り	最大移動量	mm	560	760
	間欠油圧送り量	mm	5~35	
	連続油圧送り量	m/min	0.3~5	
	ハンドル1回転送り量	mm	5	
	ダイヤル1目盛	mm	0.02	
上下送り	自動切込み送り量	mm	0.001~0.05 (精粗切換付)	
	早送り速度	m/min	0.36	
	ハンドル1回転送り量	mm	1	
	ダイヤル1目盛	mm	0.002	
トイシ	外径×幅×内径	mm	510×50×127	
	回転速度(50/60Hz)	rpm	980/1100	
電動機	トイシ軸用	KW	7.5	
	油圧ポンプ用	KW	3.7	5.5
	上下送り用	KW	0.8ACサーボモータ	
占有面積	(間口×奥行×高さ)	mm	5400×2580×2200	5490×3075×2400
重 量		Kg	7500	10600

※標準色はブラウン系ライトグレー(マンセル記号5Y6/1)です。なお指定色の場合は別途お見積りいたします。  
 ※改良などにより仕様その他の変更がある場合があります。