

## 5. 機械電気容量一覧

### 5.1 MF-M7(FANAC)

機 種		MV-40M			
N C		MF-M7			
主 軸	メーカー		FANUC		
	モータ型式		標準 (モデル B6) A06B-0926-B901	オプション (モデル B8) A06B-0958-B111	
	出力(30分/連続) (kW)		5.5/3.7	7.5/5.5	
	アンプ型式		(モデル 8S) A06B-6063-H208#510	(モデル 12S) A06B-6063-H212#H510	
	1	アンプ容量 (kVA)	30分	9	12
			最大	17	18
サ イ ボ	モータモデル		X	Y	Z
			AC 5S	AC5S	AC 10S
	アンプ型式		A06B-6058-H334		
2	アンプ容量 (kVA)	1.5+1.5+3=6			
3	NC (kVA)	0.4			
4	強電盤 (kVA)	0.8			
補 機 モ ー タ  (kW)	クーラントポンプ		0.18	0.18	
	オイルクーラ		*1.4	1.4	
	ATCモータ		0.75	0.75	
	ファンクーラ		0.2(オイルクーラ仕様の場合は不要)		
	*チップコンベヤ		0.2	0.2	
	*ハイプレッシャク ラント		1.1	1.1	
	*チップクーラント		0.2	0.2	
	*APC-6		0.75	0.75	
5	補機合計[力率0.8] (標準機) (kVA)	1.4	2.9		
総容量(標準機) 1+2+3+4+5 (kVA)		30分	17.6	22.1	
		最大	25.6	28.1	
異電圧地区(標準機) トランス (kVA)		23	23		
220 V 50 Hz トランス (kVA)		5	5		