

2 仕 様

① 仕 様

切 断 能 力	本 体 バ イ ス	
電 動 機	鋸 刃 駆 動 用	5.5KW × 6 P × 200 V × 50Hz/60Hz
	油 圧 駆 動 用	1.5KW × 4 P × 200 V × 50Hz/60Hz
	切 削 油	0.25KW × 2 P × 200 V × 50Hz/60Hz
操 作 回 路 電 圧		AC100V 50/60Hz
鋸	刃	38W × 1.3 t × 5300 ℓ G,L,B
鋸 刃 速 度 (無 段 変 速)		17~120m/min(50Hz)、20~144m/min(60Hz)
鋸 刃 テ ン シ ョ ン		油圧—自動
バ イ ス 角 度		90°
バ イ ス 操 作		油圧—自動
切 削 油	タンク容量	62 ℓ
	ポンプ容量	70 ℓ /min
油 圧 油	タンク容量	70 ℓ
	ポンプ容量	26 ℓ /min
送 り 方 式		油圧シャトルタイプ、前進・後退端待機
送 り 度 数		1~9度送り
自 動 送 り 可 能 長 さ		0~600mm(1度) 0~5400mm(9度)
自 動 送 り 不 能 長 さ		125mm
切 り 粉 処 理		チップコンベアー (油圧自動)
鋸 刃 制 御	上 昇	油圧—自動
	上昇高さ設定	クイックアプローチ
	切り込み制御	油圧—圧力・流量コントロール
テ ー ブ ル 高 さ		800mm
許 容 積 載 重 量		3500kg
本 体 重 量		3000kg

② 標準付属品

工具箱……………1個	両ロスバナ (19×24) ……1個	切り粉かき……………1個
差し換えドライバー……………1組	片ロスバナ (27) ……1個	切り粉シャベル……………1個
アーレンレンチ……………1組	グリースガン……………1個	鋸刃 (G L B) ……1個
両ロスバナ (8×10) ……1個	ワイヤーブラシ……………2個	切削油 (4 ℓ) ……1カン
両ロスバナ (13×17) ……1個	VベルトM-51(ワイヤーブラシ用)… 1本	

③ 特別付属品

バイス減圧弁	ローラーテーブル…長さ(2000mm)許容積載重量(3000kg)
ローラースタンド…高さ(785~825mm)許容積載重量(1500kg)	定寸ストッパー…長さ(0~300mm)
多式バイス……………高さ(50~250mm)幅(200~350mm)	