

仕様編	1. 主仕様	B101-1
-----	--------	--------

主仕様

★ストレートサイド型

★2プランジャー4ポストガイド・リンクプレス

・MXM-15

No	項目	単位	仕様明細			
1	加圧能力	kN	150 (15ton)			
2	能力発生位置(下死点上)	mm	0.8(20mmストロークの時)			
3	ストローク長さ	mm	10	13	15	20
4	毎分ストローク数	spm	180~2000	180~1750	180~1600	180~1400
5	ダイハイト	mm	230	230	230	230
6	スライド調整量	mm	20			
7	ボルスター	mm	500×400×80			
8	スライド下面	mm	500×300			
9	ベッドオープニング	mm	380×50			
10	サイドオープニング	mm	150			
11	供給空気圧	MPa	0.5 (5 kg/cm ²)			
12	最大上型質量	kg	50			
13	モーター	Kw	4P × 15Kw			
14	質量	ton	4.2			

・MXM-20

No	項目	単位	仕様明細			
1	加圧能力	kN	200 (20ton)			
2	能力発生位置(下死点上)	mm	0.8 (20mmストロークの時)			
3	ストローク長さ	mm	10	13	15	20
4	毎分ストローク数	spm	180~1500	180~1500	180~1500	180~1500
5	ダイハイト	mm	230	230	230	230
6	スライド調整量	mm	20			
7	ボルスター	mm	500×400×80			
8	スライド下面	mm	500×300			
9	ベッドオープニング	mm	380×50			
10	サイドオープニング	mm	150			
11	供給空気圧	MPa	0.5 (5 kg/cm ²)			
12	最大上型質量	kg	50			
13	モーター	Kw	4P × 15Kw			
14	質量	ton	4.2			

備考：ダイハイトとは、スライドのストロークが下限でスライド調整上限時のボルスター上面からスライド下面までの距離です。