

■FBDⅢ 3512～1253

[]内は 60Hz

項目 \ 機種	FBDⅢ 3512	FBDⅢ 5012	FBDⅢ 5020	FBDⅢ 8020	FBDⅢ 8025	FBDⅢ 1025	FBDⅢ 1030	FBDⅢ 1253
折り曲げ長さ (mm)	1200	1200	2000	2000	2500	2500	3000	3000
加圧能力 (kN (ton))	343 {35}	490 (50)	490 (50)	784 (80)	784 (80)	980 (100)	980 (100)	1225 (125)
上下ストローク (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150
オープンハイト・ 中間板無 (mm)	420	420	420	420	420	420	420	420
上昇速度 (mm/s)	77 [90]	77 [90]	77 [90]	77 [90]	77 [90]	77 [90]	77 [90]	77 [90]
折り曲げ速度 (mm/s)	8 [9]	8 [9]	8 [9]	8 [9]	8 [9]	8 [9]	8 [9]	8 [9]
下降速度 (mm/s)	90	90	90	90	90	90	90	90
シリンダー个数 (補助个数)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
モーター出力 (kW)	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	11
油量 (L)	70	70	70	70	70	90	90	90
機械質量 (t)	3.0	3.2	4.0	5.0	6.2	6.5	7.6	8.8
一次側電源ケーブル (mm ²)	8	14	14	14	14	22	22	22
負荷電流 (A)	37	44	44	44	44	59	59	59

送り速度	D軸 1～8 mm/s L軸 30m/min
移動範囲	D軸 0～150 mm L軸 0～500 mm 突き当て高さ 50～180 mm