

本体仕様

項 目		仕 様		
機 種		SP-30I	SP-30IL	
加 圧 能 力		30ton		SP-50
ス ト ロ ー ク 長 さ		100mm/14mm		50ton
ス ト ロ ー ク 数	(50Hz)	100(80)spm/14mmストローク		50(40)spm/14mmストローク
	(60Hz)	120(96)spm/14mmストローク		
デ ー ラ イ ト		395mm		60(48)spm/14mmストローク
ス ラ イ ド	(50Hz)	2.9m/min		1.45m/min
	(60Hz)	3.5m/min		
最 大 下 降 速 度				1.75m/min
慣 性 下 降 値		3.5mm		
急 停 止 時 間		120msec		
最 大 停 止 時 間		120msec		
電 動 機	電 圧	3相200/220V		
	出 力	3.7kW		
	極 数	4P		
	周 波 数	50/60Hz		
	受 電 容 量	5kVA		
油 圧	吐 出 量	(50Hz)	42ℓ/min	
		(60Hz)	50ℓ/min	
最 大 作 動 油 圧		210kg/cm ²		
機 械 寸 法	全 高	1631mm		1680mm
	全 幅	654mm		
	奥 行 き	1410mm	1555mm	702mm
	テ ー ブ ル 高 さ			1410mm
機 械 重 量		1400kg	1700kg	2000kg

標準付属品