

表 1.1 FA-16U 仕様

転造しうる 雄ねじ	最大外径	75 mm
	最小外径	5 mm
	長さ	145 mm (特別 175 mm)
	ピッチ	0.7~5.0 mm
転造圧力	最大	157kN
ローラーダイス	回転数	4 段ピックアップギヤー 22,38,62,86min <sup>-1</sup>
	最大外径	180 mm
	孔径及びキー巾	孔 54 mm キー 12 × 4.5 (特別孔 70 mm キー 15 × 5.5)
	幅	40~150 mm (特別 180 mm)
	主軸間の最大距離	240 mm
	主軸間の最小距離	140 mm
転造速度	加圧時間(タイマー)	50Hz~12 秒 60Hz~10 秒
	待時間(タイマー)	50Hz~36 秒 60Hz~30 秒
電動機	主軸駆動用	5.5Kw 4P
	油圧駆動用	1.5Kw 4P
	冷却油電動ポンプ	100W
機械の大きさ	床面からの主軸心迄の高さ	955 mm
	間口 × 奥行	本機 1230 mm × 920 mm
	総高さ(本体のみ)	1155 mm
	総高さ(操作盤含む)	1485 mm
重さ	正味重量(含電動機)	2400Kg

ただし、抗張力 60 kg/mm<sup>2</sup> 以上の材質の場合には、この項の最大値はとれません。  
また、上記の改造により変更する事があります。