

1. 主要寸法及び数値

呼 称	480×900		480×1100	
ベッド上の振り			480 mm	
ベッド上の振り(面板より200mm)			520 mm	
往復台上の振り			250 mm	
	(止まりセンタ) (廻りセンタ)		(止まりセンタ) (廻りセンタ)	
両心間の最大距離	900	850	1100	1050 mm
連続切削長さ	800		1000 mm	
切削可能長さ	900	850	1100	1050 mm
ベッドの全長	1980		2180 mm	
ベッド上面の幅			405 mm	
主軸端の形状			ASA A1	№6
主軸テーパ穴の大きさ			MT	№6
主軸センタの大きさ			MT	№5
主 軸 穴 径			56 mm	
主軸速度の変換数及び範囲	12種		35~1600 r.p.m	
送り速度の変換数及び範囲	縦送り	24種	0.05~0.7 mm/rev	
	横送り	24種	0.05~0.7 mm/rev	
ネジ切り範囲	メートルネジ	45種	0.4~28 mm	
	インチネジ	45種	70~1山/25.4mm	
横送り台移動量			270 mm	
刃物送り台移動量			150 mm	
刃物の寸法			25×25mm	
主電動機出力			AC 4P	5.5Kw
床よりの心高			1080 mm	
所要床面積	1100×2800		1100×3000mm	
正味重量	2150		2300 Kg	