

1-2 仕様

PSG-52DXNC

項 目		ミリ仕様	
容 量	テーブル作業面の大きさ(長さ×幅)	550x200	mm
	テーブルの移動量(手動:左右×前後)	650x230	mm
	テーブル上面から トイシ下面までの距離	50/60HZ用205mmトイシ	47.5~397.5 mm
	取付ける標準チャックの寸法	500x200x70	mm
	工作物許容質量(チャックを含む)	200	Kg
テーブル	T溝の幅×数	17x1	mm
	左右送りの速度(平均)	0.3~25	m/min
サトル	前後早送り速度	1000	mm/min
	送り速度(Fコード指令)	1~1000	mm/min
	最小設定単位	0.0001	mm
トイシ頭	前後早送り速度	1000	mm/min
	送り速度(Fコード指令)	1~1000	mm/min
	最小設定単位	0.0001	mm
トイシ	外径(50/60HZ)×幅×内径	∅205x19x∅50.8	mm
	回転速度(50/60HZ)	3000/3600	min ⁻¹
電動機	トイシ軸用	1.5 (2P)	kW
	油圧ポンプ用	0.75 (4P)	kW
	上下送り用 (ACサーボモーター)	0.3	kW
	前後送り用 (ACサーボモーター)	0.3	kW
	空冷オイルクーラー<50HZ/60HZ>	37/33	W
床面積 質 量	所要床面積	間 口	2417 mm
		奥 行	1818 mm
		高 さ	2448 mm
	正味質量		2100 Kg