

センターリングマシン機械能力表

機種 項目	NCR-400S	NCR-600S	NCR-1000S	NCR-1500S	NCR-600M	NCR-1000M	NCR-1500M	NCR-1500L	NCR-2000L
被 切 削 径	10φ～50φ	16φ～80φ	16φ～80φ	16φ～80φ	16φ～110φ	16φ～110φ	16φ～110φ	30φ～150φ	30φ～150φ
被 切 削 長	70L～380L	100L～700L	100L～1000L	100L～1500L	100L～700L	100L～1000L	100L～1500L	180L～1500L	180L～2000L
フルバック カッター	3 インチ×2	4 インチ×2	4 インチ×2	4 インチ×2	5 インチ×2	5 インチ×2	5 インチ×2	6 インチ×2	6 インチ×2
フルバック カッター回転数	60Hz 350rpm	60Hz 320rpm	60Hz 320rpm	60Hz 320rpm	60Hz 320rpm	60Hz 320rpm	60Hz 320rpm	60Hz 180rpm	60Hz 180rpm
ドリル軸 回転数	60Hz 2 段変速 900.1200rpm	60Hz 2 段変速 900.1200rpm	60Hz 2 段変速 900.1200rpm	60Hz 2 段変速 900.1200rpm	60Hz 2 段変速 900.1200rpm	60Hz 2 段変速 900.1200rpm	60Hz 2 段変速 900.1200rpm	60Hz 2 段変速 900.1200rpm	60Hz 2 段変速 900.1200rpm
ドリル取付 方式	ソケット、プッシュ	ソケット、プッシュ	ソケット、プッシュ	ソケット、プッシュ	ソケット、プッシュ	ソケット、プッシュ	ソケット、プッシュ	ソケット、プッシュ	ソケット、プッシュ
主軸モーター	1.5KW4P×2	2.2KW4P×2	2.2KW4P×2	2.2KW4P×2	2.2KW4P×2	2.2KW4P×2	2.2KW4P×2	3.7KW4P×2	3.7KW4P×2
油圧モーター	1.5KW4P×1	1.5KW4P×1	1.5KW4P×1	1.5KW4P×2	1.5KW4P×1	1.5KW4P×1	1.5KW4P×2	1.5KW4P×2	1.5KW4P×2
切削水ポンプ	40W×1	40W×1	40W×1	40W×1	40W×1	40W×1	40W×1	40W×1	40W×1
ク ラ ン プ 爪	10φ～30φ×1 16φ～50φ×1	16φ～50φ×1 50φ～80φ×1	16φ～50φ×1 50φ～80φ×1	16φ～50φ×1 50φ～80φ×1	16φ～50φ 50φ～80φ～110φ	3 種類 16φ～110φ	3 種類 16φ～110φ	3 種類 30φ～150φ	3 種類 30φ～150φ
油圧 タンク容量	40ℓ	60ℓ	60ℓ	60ℓ	60ℓ	60ℓ	60ℓ×2	60ℓ×2	60ℓ×2
切削 タンク容量	40ℓ	40ℓ	40ℓ	40ℓ	40ℓ	40ℓ	80ℓ	80ℓ	80ℓ
機 械 寸 法 (長,巾,高)	1120.500.1420	1550.1190.1420	1850.1200.1420	2700.1200.1420	1550.1200.1420	1850.1200.1420	2700.1200.1420	2700.1200.1420	3200.1200.1420
機 械 重 量	1200kg	1600kg	1800kg	2200kg	1700kg	2000kg	2500kg	3000kg	4000kg

■ ドアー関係は1000以上及びM型はカタログ表示と異なる場合があります。

■ 400 S 型は一枚ドアーが標準になっております。

■ 本仕様は改良のため変更することがあります。