

仕様									
	項 目	単 位	PSG-125B	PSG-155B	PSG-205B	PSG-305B	PSG-126C	PSG-157B	PSG-208B
容 量	研削しうる長さ	mm	1200	1550	2050	3050	1200	1550	2050
	研削しうる幅	mm		500			600	700	800
	テーブル上面からトイシ下面までの距離	mm		595			695		
	取付ける標準チャック寸法の長さ	mm	1200	1500	2000	3000	1200	1500	2000
	取付ける標準チャック寸法の幅	mm		500			600	700	800
	積載重量	kg	500	2000	1720	1000	2000	2000	2000
テ ー ブ ル	作業面の長さ	mm	1200	1550	2050	3050	1200	1550	2050
	作業面の幅	mm		500			600	700	800
	T溝の幅×数	mm		3×20					
左 右 送 り	最大移動量	mm	1300	1650	2150	3150	1300	1650	2150
	油圧送り速度	m/min		2～25					
	ハンドル1回転送り量	mm		25					
前 後 送 り	最大移動量	mm		530			630	730	830
	間欠油圧送り量	mm		5～35					
	連続油圧送り速度	m/min		0.3～5					
	ハンドル1回転送り量	mm		5					
	ダイヤル1目盛	mm		0.02					
上 下 送 り	自動切込み送り量	mm		0.005～0.05					
	早送り速度(50Hz)	mm/min		300					
	早送り速度(60Hz)	mm/min		360					
	ハンドル1回転送り量	mm		1					
	ダイヤル1目盛	mm		0.005					
ト イ シ	外径×幅×内径(標準)	mm		510×50×127					
	外径×幅×内径(特別)	mm		510×100×127					
	回転速度(50Hz)	rpm		980					
	回転速度(60Hz)	rpm		1100					
電 動 機	トイシ軸用(標準)	kW		7.5					
	トイシ軸用(特別)	kW		15			22		
	油圧ポンプ用	kW	3.7	5.5			3.7	5.5	
	上下早送り用	kW		0.4			0.75		
重 量		kg	6500	7200	9300	13500	6800	9800	11400

※改良などにより予告なく、仕様その他の変更をすることがあります。