

(C-3) 一般仕様

		(mm)
1) ベッド上の振り		750
2) 往復台上の振り		460
シングル刃物台		300(オプション)
ダブル刃物台		480
3) ベッド巾		
4) 主軸端の形状	JIS A 1-11	
5) 前軸受の径		150
6) 主軸貫通穴の径		85
7) 主軸テーパ穴の径	1/10メートルテーパ	No.100
8) 心押軸の径		100
9) センタの大きさ	MT No.5	
10) 横送り台の巾		280
11) X軸ボールねじの径×ピッチ		32×5
12) Z軸ボールねじの径×ピッチ		50×10
13) 刃物台の型式	自動四角刃物台	
14) ツールの大きさ		25×25
15) X軸最大移動距離		380
16) 刃物台の大きさ		250
17) 心押軸最大移動距離		150

型式	100	150	200	250	300	400
1) 両心間距離 (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	4000
2) 最大加工長さ (標準チャック付) (mm)						
自動四角刃物台	900	1400	1900	2425	2925	3925
自動八角刃物台	800	1300	1800	2325	2825	3825
3) ベッド全長 (mm)	2750	3250	3750	4350	4850	5950
4) Z軸最大移動距離 (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	4000
5) 概算重量 (kg)	5000	5500	6000	6500	7000	8000
6) Z軸早送り速度 (mm/min)	9000			6000		