

MCV-20A 仕様表

仕様

本機仕様 (OSP5000M-G付)

機種		MCV-20A		
名称		20×30	20×40	
容量	有効門幅	2050		
	テーブル上面から主軸端面までの距離	1500		
	テーブル移動量	3000	4000	
テーブル	大キサ幅×長さ	1500×3100	1500×4100	
	作業面の大キサ幅×長さ	1300×2800	1300×3800	
	Tミゾ幅×本数(間隔)	20×9(140)		
	床面からの高さ	750		
	送り速度 mm/min	1~4000		
	早送り速度 mm/min	15000		
	主軸	直径	100	
テパ穴		NT №50		
回転速度 r.p.m		30~2000		
クイル	直径	185		
	移動量	400		
	送り速度 mm/min	1~4000		
	早送り速度 mm/min	7500		
主軸頭	移動量	2000		
	送り速度 mm/min	1~4000		
	早送り速度 mm/min	15000		
横けた	移動量	1150		
	移動速度 mm/min	標準	50/60Hz 420/500	
		自動位置決メ	340	
ATC	工具ホルダ	NT №50		
	工具収納数本	24		
	工具識別方式	固有番地方式		
電動機	主電動機 kW	18.5 (VAC)		
	主軸頭送り用 kW	2.4 (BLモータ)		
	テーブル送り用 kW	3.6 (BLモータ)		
	クイル送り用 kW	3.6 (BLモータ)		
	横けた移動用 kW	標準	3.7	
		自動位置決メ	3.6 (BLモータ)	
	主軸頭油圧用 kW	標準	0.75	
冷却装置付		1.8		
A T C 油圧用 kW	1.5			
機械の高さ	標準	4550		
	昇降ペンダント	5050		
所要床面積(本機のみ)		4970×8100	4970×10100	
正味重量 kg		31500	35500	