

7.2 機械の仕様

機械の仕様は以下のとおりです。

項 目	仕 様
形式	コンソールタイプ
感光体	OPC
複写方式	間接静電方式
現像方式	乾式現像2成分
定着方式	ヒートローラー
解像度	15.7dots/mm(400dpi)
原稿サイズ(幅)	最大A0サイズ、最小B5サイズ 最大受け入れ幅 1,016mm 最大有効幅 840mm 以下
原稿の厚さ	0.05 ～ 0.2mm 厚さ 2.5mm 以内で質量 0.7kg 以下の表面が平たんなもの
原稿読み取り方式	原稿移動型(400dpi カラー密着 CCD センサー使用) 原稿搬送速度 200mm/sec(倍率 100% 時)
像欠け幅	先端から 5mm、後端から 5mm(カット紙) 先端から 8mm、後端から 8mm(ロール紙)
原稿の長さ	最長 10m
プリントサイズ	最大イメージサイズ 840mm 幅以下
縮倍率	25.0 ～ 400.0%
用紙サイズ/用紙種類	『7.1 用紙の仕様』を参照してください。
給紙方式	ロール給紙×2段(A0～A3 ロール) トレイ給紙×1段(A3、A4) 手差し
用紙カット方式	定寸カット、シンクロカット
コピー色	黒単色、赤単色、黒赤
連続コピー枚数	1～99 枚 (マルチコピーの場合)
コピースピード(1 枚目)	15 秒以内(A0 サイズ、100%)
連続コピースピード	A0(縦)9.1 枚/分、A1(縦)12.5 枚/分、A2(縦)16.9 枚/分 A3(縦)22.2 枚/分、A4(縦)29.0 枚/分 A1(横)16.9 枚/分、A2(横)22.2 枚/分、A3(横)29.0 枚/分、 A4(横)36.5 枚/分
ウォームアップタイム	5 分以内(電源ブレーカー常時 ON の場合)

第7章 仕様一覧

項 目	仕 様
電源電圧	スキャナー AC100V ± 10% プリンター AC200V ± 10%
電源周波数	スキャナー 50/60Hz 共用 プリンター 50/60Hz 共用
電源容量 / 最大消費電力	スキャナー 1.5kVA/1.1kW プリンター 6.0kVA/5.8kW
大きさ	スキャナー 幅1,370×奥行 730 ×高さ 1,150mm プリンター 幅1,615×奥行 940 ×高さ 1,370mm フォルダー(オプション) 幅1,555×奥行 1,215×高さ 1,380mm
質量	スキャナー 260kg プリンター 810kg フォルダー(オプション) 524kg
発熱量	スキャナー スタンバイ時 : 3,150J / h コピー時 : 3,330J / h プリンター スタンバイ時 : 1,800J / h コピー時 : 16,200J / h