

MCV-20A 仕様表

仕様

本機仕様(OSP5020M付)

機種呼称		MCV-20A	
		○20×30	20×40
容量	有効門幅	2050	
	テーブル上面から主軸端面までの距離	1500	
	テーブル移動量	3000	4000
テーブル	大キサ幅×長さ	1500×3100	1500×4100
	作業面の大キサ幅×長さ	1300×2800	1300×3800
	Tミゾ幅×本数(間隔)	20×9(140)	
	床面からの高さ	750	
	送り速度 mm/min	1~4000	
主軸	早送り速度 mm/min	15000	
	直径	100	
	テーパー穴	NT №50	
クイル	回転速度 r.p.m	30~2000	
	直径	185	
	移動量	400	
	送り速度 mm/min	1~4000	
主軸頭	早送り速度 mm/min	7500	
	移動量	2000	
	送り速度 mm/min	1~4000	
横けた	早送り速度 mm/min	15000	
	移動量	1150	
	移動速度 mm/min	標準 50/60Hz	420/500
A T C	自動位置決メ	340	
	工具ホルダ	NT №50	
	工具収納数本	24	
電動機	工具識別方式	固有番地方式	
	主電動機 kW	18.5 (VAC)	
	主軸頭送り用 kW	2.4 (BLモータ)	
	テーブル送り用 kW	3.6 (BLモータ)	
	クイル送り用 kW	3.6 (BLモータ)	
	横けた移動用 kW	標準	3.7
		自動位置決メ	3.6 (BLモータ)
	主軸頭油圧用 kW	標準	0.75
		冷却装置付	1.8
機械の高サ	A T C 油圧用 kW	1.5	
	標準	4550	
所要床面積(本機のみ)	昇降ペンダント	5050	
		4970×8100	4970×10100
正味重量 kg		31500	35500