

2 仕 様

※本仕様は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。

1. 仕 様

項 目 \ 機 種	F-BEST 1102	F-BEST 1103	F-BEST 1501	F-BEST 1503
折り曲げ長さ(mm)	2500	3000	1250	3000
加 圧 能 力 (ton)	110	110	150	150
上下ストローク(mm)	200	200	200	200
上 昇 速 度 (mm/sec)	80	80	100	100
折り曲げ速度(mm/sec)	8.3	8.3	8.3	8.3
下 降 速 度 (mm/sec)	65	75	40	100
シリンダー個数(個)	2	2	2	2
モ ー タ ー 出 力 (kW)	11	11	15	15
油 量 (ℓ)	100	100	100	220
機 械 重 量 (ton)	8	9	7	11
一 次 側 電 線 (mm ²)	14	14	22	22
負 荷 電 流 (A)	50	50	60	60

項 目 \ 機 種	F-BEST 1504	F-BEST 2003	F-BEST 2004	F-BEST 2504
折り曲げ長さ(mm)	4000	3000	4000	4000
加 圧 能 力 (ton)	150	200	200	250
上下ストローク(mm)	200	200	200	250
上 昇 速 度 (mm/sec)	100	100	100	80
折り曲げ速度(mm/sec)	8.3	8.3	8.3	8.3
下 降 速 度 (mm/sec)	100	100	100	100
シリンダー個数(個)	2	2	2	2
モ ー タ ー 出 力 (kW)	15	22	22	30
油 量 (ℓ)	220	220	220	220
機 械 重 量 (ton)	13	12	14	17
一 次 側 電 線 (mm ²)	22	38	38	60
負 荷 電 流 (A)	60	90	90	115