

1. 3 仕 様

型式	HYB-60	HYB-85	HYB-100	HYB-125	HYB-175
加圧能力(kN) (tonf)	588 (60)	833 (85)	980 (100)	1225 (125)	1715 (175)
曲げ長さ (mm) (※1)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
オープンハイト (mm)	290	330	340	340	340
ストローク (mm)	150	200	200	200	200
最高使用圧力 (MPa)	20.6	22.1	22.4	23.0	22.8
下降速度 (mm/sec)	1~90	1~95	1~108	1~108	1~100
加圧速度 (mm/sec)	0.1~12	0.1~12	0.1~16	0.1~13	0.1~15
上昇速度 (mm/sec)	2~200	2~200	2~196	2~196	2~194
ラム駆動 AC サボモータ (kW×台)	1.3×2	1.8×2	2.9×2	2.9×2	4.4×2
前後用 AC サボモータ (W×台)	200×2	200×2	200×2	200×2	200×2
上下用 AC サボモータ (W×台)	200 ※3	400	400	400	400
左右用 AC サボモータ (W×台：オプションを含む)	100×4	100×4	100×4	100×4	100×4
クレーン用 AC サボモータ (W×台：オプションを含む)	100×2	100×2	100×2	100×2	100×2
電源容量 (kVA)	10	15	15	15	25
電源配線 (mm ²)	14	22	22	22	50
ラム最小指令単位	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000
BG最小指令単位	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100
NC装置型式	TNC-HYB	TNC-HYB	TNC-HYB	TNC-HYB	TNC-HYB
最大制御軸数 (オプションを含む)	11 軸	11 軸	11 軸	11 軸	11 軸
工程数/プログラム (工程数×プログラム数)※2	100×100	100×100	100×100	100×100	100×100
NC表示器 (inch)	カラ-TFT 10.4	カラ-TFT 10.4	カラ-TFT 10.4	カラ-TFT 10.4	カラ-TFT 10.4
可搬型外部記憶装置 (FD:3.5inch・2HD)	フロッピーディスク 1.44	フロッピーディスク 1.44	フロッピーディスク 1.44	フロッピーディスク 1.44	フロッピーディスク 1.44
固定型外部記憶装置 (IDE・MB)	フラッシュディスク 10	フラッシュディスク 10	フラッシュディスク 10	フラッシュディスク 10	フラッシュディスク 10

※1機械型番末尾2桁×100= XXXX mm。

※2 R曲げは、1プログラムの最大98工程。

※3但し、機械型番末尾2桁が20以下（機械テーブルが2m）の場合。

※お客様の要求仕様により変更される事があります。