

2 主な仕様

2.1 機械仕様

(1) 移動量

X 軸移動量 (ビーム左右)	450mm
Y 軸移動量 (ビーム前後)	300mm
Z 軸移動量 (上ヘッド上下)	320mm
U 軸移動量 (上ヘッド左右)	± 101mm
V 軸移動量 (上ヘッド前後)	± 101mm

(2) テーブル

テーブルの大きさ	730mm × 500mm (U 字形) 730mm × 500mm (ロ形) 【特別付属品】 730mm × 540mm (ロ形) 【米国のみ標準仕様】
テーブルの最大積載質量	800kg
テーブル上面の形状	64-M8 タップ、38-M6 タップ (U 字形) 55-M8 タップ、28-M6 タップ (ロ形) 【特別付属品】 73-M8 タップ、38-M6 タップ (ロ形) 【米国のみ標準仕様】
床面からテーブル上面までの距離	970mm
加工槽の大きさ	890mm × 850mm
最大ワークの大きさ	730mm × 500mm × 300mm
ロ形ワーク取付台	【特別付属品】
クロスプレート	【特別付属品】
スライド式ロ形治具	【特別付属品】

(3) 機械の大きさ

機械の幅 × 奥行 × 高さ	2550mm × 2550mm × 2250mm
所要床面の大きさ	3400mm × 3900mm : 保守エリアを含む 機械質量 3700kg (NC 電源装置を含む)