

15形 転 造 盤

T-ROL 15

主 要 能 力 寸 法 表

単位 mm

転造できるオネジ	最 大 外 径		75 (100 ※)
	最 小 外 径		5 (3 ※)
	最 大 長 さ		147 (2,000 ※※)
	ピ ッ チ		0.5~5
転造できるウォーム	最 大 モ ジ ュ ー ル		3
転造できる材料	引 っ 張 り 強 さ	最 大	100 Kg/mm ²
	伸 び	最 小	8%
ロー ル ・ ダ イ ス	回 転 数 (4 段 階)		20. 36. 58. 82 r.p.m
	最 大 外 径		180
	穴 の 径		54
	幅		40~150(各種)
	主 軸 間 の 距 離	最 大	250
		最 小	135
転 造 力	最 大 転 造 力		15,000 Kg
電 動 機	主 軸 駆 動 用	回 転 数	1,500 r.p.m (50~)
		出 力	3.7 KW
	油 圧 ポンプ 用	回 転 数	1,500 r.p.m (50~)
		出 力	1.5 KW
	工 作 油 ポンプ 用	回 転 数	1,500 r.p.m (50~)
		出 力	200 W
機 械 の 大 き さ	床面から主軸中心までの高さ		960
	すえつけ面積(間口×奥行)		1,240× 970
	所要床面積(間口×奥行)		1,805×1,070
	総 高 さ		1,600
重 さ (約)	正 味 の 重 さ		2,200 Kg
	荷 造 り し た 重 さ		2,450 Kg

※ 特別の場合

※※ 通し転造の場合