

SP-40S, ST型主要目

NO	項目		仕様
1	曲げ可能パイプ径		鋼管 D42.7mm x T3.5mm
2	曲げ可能パイプ長		P方式 2400mm G方式 制限無し
3	パイプ送りストローク		Max. 2300mm
4	パイプ曲げ角度		Max. 180°
5	パイプ曲げ半径		Max. 200mm R
6	曲げ工程数		Max. 30 段
7	設定データ記憶容量		Max. 20 品種
8	補助メモリー (FD)		Max. 400 種類/1枚
9	曲げ生産性		毎時 1400 ~ 1500 曲げ
10	速度	曲げ (5段変速)	Max. 180° / sec
		傾転 (5段変速)	Max. 250° / sec
		送り (5段変速)	Max. 700 mm / sec
11	精度	曲 げ	± 0.1°
		傾 転	± 0.1°
		送 り	± 0.1 mm
12	曲げモーター		ACサーボ 7.5 KW
13	傾転モーター		ACサーボ 500 W
14	送りモーター		ACサーボ 900 W
15	割り込みソフト		送り、傾転、曲げ各軸 出力関係任意
16	パラレル演算機能		機械動作中でも、データ入力、 変更可能
17	プリントアウト機能		各部データプリントアウト可能
18	XYZ座標演算機能		XYZ座標入力により曲げデータ 作成可能
19	自己診断機能		各部異常チェック可能
20	オプション機能		ローダー及びロボット接続可能
21	油圧ユニット		2.2 KW, 100Lユニット
22	電気容量		200 V ± 10 %, 30 KVA
23	エアー容量		5 kg/cm ² , 60 NL/分
24	機械寸法		4370 L x 1030 W x 1500 H
25	重量		約 2850 Kg