

仕様および付属品一覧

主要寸法および機能

単位: mm

		GLS-80A	GLS-125A	GLS-125A-10	
能力	研削可能寸法 (長さ×幅×厚さ)	250×80×80	250×80×125	250×100×125	
	取付可能寸法 (長さ×幅×厚さ)	制限なし×200×100	制限なし×200×125		
投影器	スクリーン寸法 (縦×横)	535×515			
	倍率 (切替式)	50X, 25X	50X, 20X or 50X, 25X	50X, 20X, 10X	
	視野	50X:10X10	25X:20X20	20X:25X25 10X:50X50	
	ランプ	透過照明	300W		
		反射照明	300W		
テーブル	作業面寸法 (長さ×幅)	280×200	380×200		
	移動量	縦送り	250		
		横送り	80	100	
		上下送り	140	150	
といし軸・といし台	といし車寸法 (外径×厚さ×穴径)	150×6×32	180×6×32		
	回転速度	3600 rpm	3300 rpm		
	昇降行程長さ	6~82	0~128		
	昇降行程数	40, 80 rec/min			
	逃げ角	といし半径方向	行程80mm以下	0~35°	
			行程80~128mm	0~25°	
		といし軸方向	±10°		
	移動量	縦送り	200		
		横送り	160		
	旋回角度 (上, 中, 下とも)	±45°			
電動機	といし軸用	0.4kW 2P	0.75kW 2P		
	といし昇降用	0.4kW 2/4P			
	吸じん装置用 (特付)	0.4kW 2P			
	円筒研削装置用 (特付)	0.1kW 4P			
機械の大きさ W×D×H		2100×2100×2050	2100×2100×2100		
所要床面積		2900×2500	3100×2600		
正味重量		2400kg	2500kg	2600kg	