

主要寸法及数値

仕 様 \ 機 種	CLL-1000	CLL-1500	CLL-2000	CLL-2500
ベッド上の振り	750 (芯高形 840)			
クロススライド上振	485 (芯高形 585)			
切 落 上 の 振	1,000 (芯高形 1100)			
面板よりの切落巾	300			
ベ ッ ド の 巾	550			
ベッドの長さ	2800	2800	3375	3875
主 軸 貫 通 穴 径	110 8 4φ			
主 軸 変 速	12種			
主 軸 回 転 数	60Hz	(4P) 18. 26. 36. 53. 75. 105. 140. 200. 280. 410. 585. 825		
		(6P) 12. 17. 24. 35. 50. 70. 95. 135. 190. 275. 390. 550		
	50Hz	(4P) 15. 22. 30. 44. 60. 88. 120. 170. 235. 345. 490. 685		
		(6P) 10. 15. 20. 29. 41. 60. 80. 110. 160. 230. 325. 460		
親ねじのピッチ	2山/吋又12耗			
ね じ 切 範 囲 吋 耗 D P M P	25種 1~28山/吋			
	20種 28~1 耗			
	12種 4~28			
	10種 7~1			
長手送りの範囲	0.05~1.68			
前後送りの範囲	0.025~0.81			
主 電 動 機	標準 7.5KW(10HP)×4 P 11KW(15HP)×4 P 5.5KW(7.5HP)×6 P 特別 7.5KW(10HP)×6 P			
中 心 間 距 離	1000	1500	2000	2500
重 量	3300	3500	4000	4400