

25. 1. 4 H1F200 の主仕様

(注2)



仕様		S	H	特殊
加圧能力	kN [tonf]	2000 {200}		
能力発生位置 (下死点上)	mm	6.0		
ストローク長さ	mm	~250	~160	
毎分ストローク数	min ⁻¹	~50	~70	
ダイハイト	(注1) mm	450		
スライド調節量	mm	120		
スライド寸法 (左右×前後)	mm	850×650		
シャンク穴径	mm	φ50.5		
ボルスタ寸法 (左右×前後)	mm	1450×840		
ボルスタ厚さ	mm	190		
最大上型質量	kg	650		
所要空気圧力	MPa [kgf/cm ²]	0.49 {5}		
周囲温度	(注3) °C	5~40		
電源		200/220V, 50/60Hz	400/440V, 50/60Hz	
サーボモータ定格出力	KW	52		
概略機械質量	ton	23.0		

(注1) ダイハイトはスライドがストロークダウン、アジャスト(調整)アップのときのボルスタ上面よりスライド下面までの寸法を示します。

(注2) 標準仕様と異なる場合は、右端の特殊仕様欄に変更項目のみ記入してあります。

(注3) この温度範囲を外れますと、圧縮空気中の結氷、油脂類の粘度変化、コントローラの特性悪化のため、正常に作動しなくなることがあります。

また、本機は極寒仕様(マイナス周囲温度)になっていませんのでご注意ください。