

▶ 主要寸法

(単位 mm)

形 式		符 号	D R A - J	
称 呼			1,250	1,600
コラムスリーブ表面から主軸中心までの最大距離		A	1,360	1,710
” 最小距離			455	
コラム側面から主軸中心までの最大距離		B	1,250	1,600
” 最小距離			345	
主軸端からベース上面までの最大距離		C	1,485	
” 最小距離			300	
主 軸 の ス ト ロ ー ク		D	400	
ベ ー ス の 作 業 面 積		E × F	1,480 × 1,180	1,825 × 1,180
コ ラ ム ス リ ー プ の 直 径		G	450	
主 軸	直 径 / ク イ ル		90/130	
	主 軸 穴 の テ ー パ	M.T.	No. 5	
	主 軸 速 度 の 変 換 数 と 範 囲	r.p.m.	22段 50%.....14~1,800	
	主 軸 送 り 速 度 の 変 換 数 と 範 囲	mm/rev	60%.....18~2,240 18段 0.025~1.25	
電 動 機	主 電 動 機	kW	5.5	
	アーム昇降用電動機	kW	2.2	
	クランプ用電動機	kW	0.4	
ベ ー ス 床 面 積		L × F	2,360 × 1,180	2,710 × 1,180
機 械 の 高 さ		H	3,230	
		h	3,620~2,835	
ベ ー ス の 高 さ		S	240	
コ ラ ム 中 心 か ら ベ ー ス 左 端 ま で の 距 離		l_1	550	
” 右 端 ま で の 距 離		l_2	1,810	2,160
コ ラ ム 中 心 か ら アーム先端までの距離		l_3	2,055	2,425
正 味 重 量	kg		7,200	7,600

