

プ レ ス 仕 様

型 式	HMX-300HL	
形 式	クランクモーション2点プレス	
加 圧 能 力	300	kN
能 力 発 生 位 置	1.6	mm
ス ト ロ ー ク 長 さ	31.8	mm
連 続 仕 事 量	300spm 以上にて, 300	J
無負荷連続ストローク数	300~1200	spm
(プレス単体の仕様最高ストローク数は1500spmです。 ただし、送り装置の仕様で1200spmに制限します。)		
マイクロイン칭ング	約 60	spm
ダ イ ハ イ ト	205	mm
ス ラ イ ド 調 節 量	30	mm
スライド寸法:L.R×F.B	762×400	mm
ボルスタ寸法:L.R×F.B	762×508	mm
ボ ル ス タ 厚 さ	175 (ベッド上面有効高さ 155)	mm
ボルスタ穴寸法:L.R×F.B	640/260×60	mm
ベッド穴寸法:L.R×F.B	280×100	mm
床上ボルスタ上面高さ	1150	mm
クイックダイオープンストローク	75	mm
最大上型懸垂質量	90 (1000spm 以上は 70)	kg
メ イ ン モ ー タ	22 (インバータ)	kW
供 給 電 源	200V±10%, 3相3線, 60Hz	
操 作 回 路 電 圧	AC100V, DC24V	
供 給 空 気 圧	0.6	MPa
周 囲 温 度	5~40	℃
総 質 量	約 10	t

送 り 装 置 仕 様

型 式	VGX25T (三共製作所)	
形 式	グリッパフィーダ	
材 料 板 幅	7~80	mm
材 料 板 厚	0~2	mm
送 り 長 さ 範 囲	0~25	mm
送 り 線 高 さ	ボルスタ上 85 (固定)	mm
送 り 角 度	165° (クランク角度 277.5° ~ 82.5° にて)	
レ リ ー ス 角 度	49°	
送 り 方 向	左から右	