

72254

30 TON ミニコンプレス (パワーユニット付)										
型 式			T B D - 3 0 - 2							
寸 法	高×巾×奥行	mm	1 8 3 0×1 0 0 0×5 5 0							
	盤 面 広 さ	mm	3 0 0×3 0 0							
	デ- ラ イ ト	mm	各 1 0 0							
	最 小 金 型 高 さ	mm	0							
	ス ト ロ- ク	mm	2 0 0							
出 力	型 締	TON	3 0.ラム径φ140.受圧面積154							
	型 開	TON	2 0							
速 度	型 締	mm/S	5 0	0,1~14			6 0	0,1~17		
	加 圧	mm/S		1,5				1,8		
	型 開	mm/S	Hz	14			Hz	17		
熱 盤	広 さ	mm	3 0 0×3 0 0 (冷却盤とも)							
	ヒ-ター容量	KW	2 1 0 V 3 P 3 K W×2 面							
ポ ン プ	U-20389		高 圧				低 圧			
	使 用 圧 力	kg/cm ²	2 1 0				2 0			
	吐 出 量	ℓ/M	Hz	1,4	Hz	1,7	Hz	17	Hz	20
	モ-タ-	KW	2 0 0 V 6 P 1,5 K W							
電 装	使 用 油 量	ℓ	4 0							
	温 度 調 節	個	R E X C-10. . . 理化工業製							
	タ イ マ	個	H 5 C N-X C N 3. オムロン製							
機 械 重 量		kg	約 9 0 0							

cm²/kg

★圧力設定はユニパルス製 (F-360A) のデジタル標示のデジタル設定

				材 質		図 番		T B D - 3 0 - 2	
				1ヶ当り粗材寸度及重量		品 名		30トン・加熱冷却二段式 1サイクル自動油圧成形機	
				尺 度		製 図			
				検 印					
		921-07							
訂正年月日		訂正理由及実施		使用機種		個数		199 年 12 月 2 日	
								東邦マシナリー株式会社	