

要 目



機 種		T CGD 150	T IGD 150	
回 転 数	と い し 軸	5,000・6,000rpm	32,000rpm	60,000rpm
	主 軸	190・310・515・850・1,400rpm		
工 作 物 の 直 径	最 大	35mm	22mm	12mm
	最 小	0,8mm	8mm	3mm
機 械 の 能 力	セ ン タ 間 距 離		150mm	
	チャックの径	コレット	6mm(特殊仕様12mm)	
		3方締チャック	50mm	
	テーブルの振り(直径)		105mm	
テ ー ブ ル	最大左右方向移動量	手 動	150mm	
		自 動	80mm	
	最 大 旋 回 角		± 4,5°	
	自 動 送 り 速 度 (3 段)		50~1,120mm /min	110~2,700mm /min
と い し 台	最大前後方向移動量		30mm	
	最 大 旋 回 角		± 90°	
こ い し 車	外 径	max. 125mm	max. 18mm	max. 10mm
	内 径	19.05mm	min. 3mm	min. 2mm
	幅	max. 13mm	max. 14mm	max. 10mm
電 動 機	と い し 駆 動 用		0,2kw 3,000/3,600rpm (50/60Hz)	
	主 軸 駆 動 用		0,2kw 1,500/1,800rpm (50/60Hz)	
	冷 却 水 用		0,04kw 3,000/3,600rpm (50/60Hz)	
大 き さ	床面から主軸中心までの高さ		1,100mm	
	高 さ		1,520mm	
	所 要 床 面 積		1,250 × 985mm	
重 量 (約)		480kgf		

標準付属品

T CGD 150: センタ仕様用主軸台および心押台		T IGD 150: チャック仕様用主軸台(特殊主軸台)	
振れ止め	1 式	振れ止め	1 式
といし整形装置 A 形	1 式	といし整形装置 A 形	1 式
といし整形装置心押台取付形	1 式	● 3 方締チャック (0~φ25・φ25~φ50)	いずれか 1 個
といしフランジ	1 個	オイルガン	1 個
オイルガン	1 個	スハナ類	1 組
センタ(正センタ2ヶ)	1 組	ドライバ	1 個
スハナ類	1 組		
といし軸潤滑油	1 缶		
ケ レ ー (0~φ15まで5種類 各1)	1 式		
といし	1 個		

特別付属品

T CGD 150: チャック仕様用主軸台(特殊主軸台)		T IGD 150: 内面研削軸 各種	
3 方締チャック 0~φ25	1 個	エクステンション	各種
3 方締チャック φ25~φ50	1 個	3 方締チャック (0~φ25・φ25~φ50)	いずれか 1 個
コレットチャック 各種(最大φ6)	1 組	コレットチャック各種(最大φ6)	各種
センタスリーブ	1 個	コレットチャック早締装置	1 式
コレットチャック早締装置	1 式	マグネチックフィルタ	1 式
マグネチックフィルタ	1 式	といし車 各種	各種
といし整形装置 B 形(円弧整形用)	1 式	照 明 灯	1 式
B 2.5(半径2.5mmまで) B 5(半径5mmまで)		レベリングボルト	1 式
といし角度整形装置	1 式	12万回転高速内研装置	1 式
照 明 灯	1 式		
バラシングスタンド	1 式		
バラシングピース(といしフランジ用)	1 式		
レベリングボルト	1 式		
大型特殊主軸台(maxチャック径φ12)	1 式		
バラシングアーバ			