

項 目		単 位	P S G - 1 5 5 D X
テーブル	工作物の加工範囲	mm	1500×500×595
	作業面の大きさ(長さ×幅)	mm	1550×500
	上面からトイシ下面までの距離	mm	595
	取付ける標準チャック寸法	mm	1500×500×110
	積載重量	kg	2000
	T溝の幅×数	mm×数	20×3
左右送り	最大移動量	mm	1750
	油圧送り速度	m/min	2~25
	ハンドル1回転送り量	mm	25
前後送り	最大移動量	mm	560
	間欠油圧送り量	mm	5~35
	連続油圧送り速度	m/min	0.3~5
	ハンドル1回転送り量	mm	5
	ダイヤル1目盛送り量	mm	0.02
上下送り	自動切込み送り量	mm	0.001~0.05(精粗切換付)
	早送り速度	m/min	0.36
	ハンドル1回転送り量	mm	0.1(×1)/1(×10)
	ダイヤル1目盛送り量	mm	0.001(×1)/0.01(×10)
トイシ	外径×幅×内径	mm	510×50×127
	回転速度(50/60Hz)	rpm	980/1100
電動機	トイシ軸用	KW/P	7.5/6
	油圧ポンプ用	KW/P	5.5/6
	上下送り用	KW	0.8 ACサーボモータ
電 源	所要電源		AC200/220V 50/60Hz 3相
	所要電力	KVA	25
占有面積	(間口×奥行×高さ)	mm	5480×2543×2195
重 量		kg	8000

※標準色はブラウン系ライトグレー〈マンセル記号5Y6/1〉です。なお指定色の場合は別途
お見積りいたします。

※改良等により仕様その他の変更がある場合があります。