



●機械仕様

		YR3-115	YR5-130	YR5-150	
能力	穴あけ能力	mm	40 (S45C)/50 (FC25)	50 (S45C)/60 (FC25)	50 (S45C)/60 (FC25)
	ねじ立能力	mm	M30 (S45C)/M36 (FC25)	M48 (S45C)/M55 (FC25)	M48 (S45C)/M55 (FC25)
	中ぐり能力	mm	120 (S45C・FC25)	120 (S45C)/180 (FC25)	120 (S45C)/180 (FC25)
	リーマ能力	mm	40 (S45C・FC25)	50 (S45C・FC25)	50 (S45C・FC25)
主軸	主軸中心からコラム前面までの距離	mm	290-1150	290-1300	305-1505
	主軸からベース上面までの距離	mm	400-1320	370-1290	380-1430
	下軸受部の直径	mm	65	75	75
	上下移動量	mm	300	300	300
	テーパ穴		M.T. No.4	M.T. No.5	M.T. No.5
	回転速度交換数		12段	12段	12段
	回転速度: 4P-60Hz <4P-50Hz>	rpm	40, 60, 90, 135, 200, 240, 300, 360, 540, 800, 1200, 1800	<33, 50, 75, 110, 165, 200, 250, 300, 450, 665, 1000, 1500>	
	送り速度交換数		9段	9段	9段
	送り速度	mm/rev.	0.05, 0.08, 0.11, 0.15, 0.25, 0.34, 0.46, 0.74, 1.00		
	ベース	ベースの大きさ: H×W×D	mm	190×860×1900	190×900×2050
作業面の大きさ: W×D		mm	705×1100	750×1200	750×1500
アコラム	コラムの直径	mm	φ320	φ320	φ350
	主軸の左右移動距離		860	1010	1200
	アームの上下移動距離		620	620	750
電動機	主軸用	kW	2.2-4P	3.7-4P	3.7-4P
	アーム昇降用	kW	1.1-6P	1.1-6P	1.5-6P
	クランプ用	kW	0.4-4P	0.4-4P	1.1-4P
据付	高さ	mm	2720	2855	3040
	所要床面積: W×D	mm	1200×2300	1300×2500	1300×2700
	重量	kg	3000	3200	4000