

2. 仕 様

2.1 形 式

駆 動 方 式	トップドライブ
作 動 形 式	特殊ナックルジョイント
ポ イ ン ト 数	1 ポイントプランジャガイド付
構 造	ストレートサイドフレームタイプ

2.2 能力および主要寸法

型 式		L1C160	L1C250	L1C400	L1C630
加 圧 能 力 ton		1 6 0	2 5 0	4 0 0	6 3 0
能力発生位置 (下死点上) mm		4	7	7	7
ス ト ロ ー ク 長 さ mm		9 0	1 6 0	2 0 0	2 2 0
ス ト ロ ー ク 数 spm		7 0	2 8 ~ 5 5	2 5 ~ 5 0	2 3 ~ 4 5
断 続 ス ト ロ ー ク 数 spm		3 0	3 0	2 5	2 5
ダ イ ハ イ ト (ス ト ロ ー ク DOWN・7ジヤストUP) mm		3 4 0	4 0 0	4 6 0	5 2 0
ス ラ イ ド 調 節 量 mm		3 0	4 0	4 0	5 0
ボ ル ス タ 寸 法 mm	左 右	5 0 0	6 0 0	7 0 0	8 0 0
	前 後	4 0 0	5 0 0	6 0 0	7 0 0
	厚 さ	8 0	1 0 0	1 0 0	1 2 0
ス ラ イ ド 寸 法 mm	左 右	5 0 0	6 0 0	7 0 0	8 0 0
	前 後	3 6 0	4 0 0	5 0 0	6 0 0
ベ ッ ド ノ ッ ク ア ウ ト 能 力 ton		8	1 3	2 0	3 2
ハ ッ ト ノ ッ ク ア ウ ト ス ト ロ ー ク 長 さ mm		4 5	8 0	1 0 0	1 1 0
使 用 空 気 圧 kg/cm ²		5			
許 容 上 型 重 量 kg		1 5 0	2 0 0	3 0 0	5 0 0
必 要 電 源		200V/50Hz 又は 220V/60Hz, 3 相			
※ メ イ ン モ ー タ kw		1 5	v s 3 0	v s 3 7	v s 4 5
最大仕事量 kg・m	連 続 運 転 時	6 5 0 (70spm)	1 7 6 0 (55spm)	2 4 0 0 (50spm)	3 2 0 0 (45spm)
	一 行 程 運 転 時	7 7 0 (30spm)	3 2 3 0 (30spm)	4 4 3 0 (25spm)	5 7 0 0 (25spm)

※ L1C160は、ACモータです。