

15. 仕様

15-1 本体

1. 型式	ストレートサイドフレーム型
2. 加圧能力	100TON
3. 引上能力	20TON
4. テーブルサイズ	1300×1000mm
5. オープンハイト	1200mm
6. ストローク	1130mm
7. テーブル移動距離	2100mm
8. 金型最大重量	6TON
9. 上型最大重量	3TON
10. 上型反転角度	70~180°

15-2 プレス速度

1. CYL内径	160mm
2. ロッド径	125mm
3. シリンダー数	2 基
4. 下降速度	70mm/sec
5. 微速下降速度	26mm/sec
6. 自重下降速度	15mm/sec
7. 上昇速度	67mm/sec
8. 微速上昇速度	19mm/sec

15-3 テーブル移動装置

1. モーター数	1 基
2. 最大出力	0.4KW
3. ストローク	2100mm
4. 移動速度	100mm/sec

2480

1115

1365

900

495

80

690

3065

3015

1200

100

450

50

sanki
SDP-1310-100

トライ装置

非常式安全装置
(前面側)


非常停止押釦

枠仕幅 440

セフティブロック

250

油圧操作盤



電気・エア用コンセント
(対称設置2ヶ所)

FL

612

FL

テーブル駆動装置

1200

1590

1930

2230

22^{+0.52}₀

C1.5 C1.5

C0.5 C0.5

(22)

16^{±0.1}

38

