

セラミックテーブル寸法 (幅 × 奥行)					750 × 550 mm
加工タンク内寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)					950 × 725 × 410 mm
液面調整範囲 (テーブル上面より)					195 ~ 360 mm
加工タンク最大容量					248 リットル
X 軸移動距離					550 mm
Y 軸移動距離					400 mm
Z 軸移動距離					350 mm
クランプチャックの 電極取付面とテーブル 上面までの距離	(自動クランプ)	EROWA COMBI 仕様	ER-020025	280 ~ 630 mm	
		EROWA ITS 仕様	ER-007521		
		3R COMBI 仕様	3R-460.86-2	263 ~ 613 mm	
		3R MACRO 仕様	3R-600.86		
	(手動クランプ)	TP 仕様	TP-02	280 ~ 630 mm	
最大懸垂質量					50 kg
- ただし、電極質量に合わせて手動によるエアバランス圧の調整が必要です。 自動で調整するオプションもあります。 - 自動エアバルancer (オプション) 0 ~ 50 kg 自動制御					
最大加工物質量					1,000 kg
床面からテーブル上面までの距離					840 mm
機械本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) (サービスタンクを含む)					2,070 × 2,630 × 2,715 mm
機械据付寸法 (幅 × 奥行) (メンテナンススペース含む)					2,070 × 2,630 mm
機械本体質量 (電源およびサービスタンクを含む)					6,940 kg (+135 kg..... ATC16 仕様) (+165 kg..... ATC32 仕様)
エア圧力					0.45 MPa 自動クランプチャック時 0.65 MPa
エア消費量					100 NL/min
電気容量 (加工液冷却装置 (OP) 含む)					3 相 50/60 Hz 10 KVA

サービスタンク

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)

質量 (乾燥)

サービスタンク容量

必要加工液容量

加工液

加工液濾過方式

放電加工油 (第 4 類第 3 石油類)

ペーパーフィルター交換式 (MF-2400 内圧式)

オイルクーラー (リニアモーター冷却用)

外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)

質量 (乾燥)

オイルクーラータンク容量

必要冷却液容量

冷却液

モービルペロシティオイル No.3

