

## (C-4) 機械の仕様

		DL53	
		心間1000	(心間1500)
A. 一般			
1) 機械寸法	長さ mm	2 7 0 5	3 2 0 5
	幅 mm	1 4 2 0	
	高さ mm	1 6 0 5	
2) 床面からの心高	mm	1 0 9 5	
3) 機械前面より主軸中心までの距離	mm	3 3 7	
4) スラント角度	度	0	
5) 製品概重量	kg	2 5 0 0	2 8 7 0
B. 主要能力			
1) ベッド上の振り	mm	5 3 0	
2) 横送り台上の振り		3 0 0	
3) 最大加工径	mm	5 3 0	
4) 最大加工長	mm	1 0 0 0	1 5 0 0
5) 両センチ間距離 Max	mm	1 1 0 0	1 6 0 0
6) 主軸端から刃物台面までの距離(L)	最大 mm	1 1 7 6	1 6 7 6
	最小 mm	1 1 8	
C. 主 軸			
1) 主電動機 50%BD/連続	標準 Kw	AC 7.5/5.5 (MPF5133G)	
2) 主軸回転速度	標準 rpm	16~1600	
	H rpm	63~1600	
	L rpm	16~500	
3) 主軸変速レンジ数	段	2 段	
4) 主軸端の形状		JIS A <sub>1</sub> -8	
5) 主軸前軸受の内径	mm	φ 1 2 0	
6) 主軸テーパ穴の径	mm	MT. No. 7	
7) 主軸貫通穴の径	mm	φ 7 7	
8) 主軸最大トルク	標準 Kgm	41/30	
	55/7.5 Kw	(117rpm以下)	
9) 両心間支持重量 (チャック含む) Kg		1 0 0 0	
10) 片持ち支持重量 (チャック含む) Kg		2 5 0	