

1. 仕様

1-1 仕様

型式	HPB-12520AT	HPB-12525AT	HPB-12530AT	HPB-12540AT
加圧能力	125 TON			
最大折り曲げ能力	7.2mm×2000mm	5.7mm×2500mm	4.6mm×3100mm	3.6mm×4000mm
ベット面積	150mm×2000mm	150mm×2500mm	150mm×3100mm	150mm×4000mm
オープンハイト	注	290 mm		
シャットハイト	注	140 mm		
最大ストローク	150 mm			
メカストップ調整範囲（下限より）	100 mm			
フレームギャップ	410 mm			
フレーム間距離	1550mm	2050mm	2550mm	
油圧ポンプ吐出量	50 Hz	22.5ℓ/min		
	60 Hz	27ℓ/min		
最大使用圧力	230kg/cm ²			
ラム下降速度	50 Hz	80mm/sec		
	60 Hz	80mm/sec		
ラム負荷下降速度	50 Hz	7mm/sec		
	60 Hz	8mm/sec		
ラム上昇速度	50 Hz	80mm/sec		
	60 Hz	100mm/sec		
モータ	11Kw 4p			
操作	フットペダル			
平行制御	トーションバー			
全高	2650mm	2650mm	2650mm	2930mm
重量	6200kg	7700kg	8400kg	10600kg

注) 油圧クランプ、Aパックを装備すると10mm短くなります。

1-3 外形寸法図

本書末の仕様図を参照して下さい。