

■標準仕様

項 目	15型	30型	40型	50型
型 式	KBC-152F	KBC-302F	KBC-402F	KBC-502F
制御方式	プログラマブル制御			
データ入力方式	タッチパネル			
工程数×ファイル数	20工程×90ファイル			
駆動方式	ACサーボモーター／油圧／空圧			
NC制御軸	4軸(芯金装置有:5軸)			
曲げ方向(標準)	横-右回転			
最大曲げ管径 (SPG管)	φ15×t1.6mm	φ31.8×t2.3mm	φ42.7×t3.5mm	φ50.8×t5.0mm
最大曲げ半径	R50mm	R100mm	R150mm	R200mm
最大曲げR差	50mm	100mm	150mm	200mm
最大曲げ角度	200°			190°
最大捻り角度	±360°			
芯金有効長	1500mm	2000mm		
曲 げ	速 度	360°/sec	225°/sec	164°/sec
	機械繰返精度	±0.05°		
	駆動源	ACサーボモーター		
送 り	速 度	1500mm/sec	1270mm/sec	
	機械繰返精度	±0.05mm		
	駆動源	ACサーボモーター		
捻 り	速 度	360°/sec		
	機械繰返精度	±0.05°		
	駆動源	ACサーボモーター		
常用使用圧力	10MPa			
油圧ポンプ電動機	2.2kw	3.7kw	7.5kw	
油温管理方法(標準)	空 冷			
タンク容量 (ISO VG46)	20L	90L		120L
最大電源容量	100A			125A
作業高さ	1080mm	1200mm		1350mm
機械寸法 (W×D×H)	1200×2800×1300mm	1200×3500×1350mm	1100×3850×1550mm	1500×4150×1680mm
機械重量	800kgf	2000kgf	2700kgf	3500kgf

■標準オプション

【免責事項】 絶えず新しい技術を取り入れているため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

項 目	選択の可否	項 目	選択の可否
芯金装置 追加	○	プレッシャーブーストのACサーボ化	○
ステー(テンションバー)	○	クランプのACサーボ化	○
シワ止装置 追加	○	チャックのACサーボ化	○
大R曲げ仕様(複合曲げ仕様)	○ (15型を除く)	捻りの左右移動のACサーボ化	○
バックブースト仕様	○	捻りの上下移動のACサーボ化	○
プレッシャーのACサーボ化	○	パイプサポートのACサーボ化	○

■外形寸法図

※その他の仕様・オプションは、担当営業にお問い合わせください。

40 型

