

(8) 操作盤

操作盤は機械操作盤をペンダント操作盤に装備しています。

(9) 背面カバー、ベースオイルパン

コラム左右に背面カバー、ベースにベースオイルパンが取り付けられています。

注. ベースオイルパンには危険ですので乗らないでください。

(10) 切削油装置

切削油は、ベース左側面の別置形切削油タンクより吸引され、主軸頭右側面のフレキシブル切削油ノズルから吐出されます。そして、ベースオイルパン上ストレーナ、タンク上ストレーナにより切粉と分離され、再び切削油タンクに回収されます。

切削油タンクは別置のため、切削油の交換およびタンク内の清掃が容易です。

1.2 主要寸法および数値

1.2.1 機械本体仕様

○ 最大加工範囲	長さ×幅×高さ	550×320×350
○ 運動範囲	主軸頭左右方向 (X軸)	550mm
	ラム前後方向 (Y軸)	320mm
	ニー上下方向 (Z軸)	350mm
	主軸中心からコラム前面まで	125~445mm
	主軸端面とテーブル上面まで	30~480mm
○ テーブル	テーブルの大きさ (長さ×幅)	800×375mm
	T溝の幅×数	14H8mm×3本
	T溝の間隔	100mm
	テーブル上の許容積載質量	200kg (等分布)
○ 送り速度	最小設定単位	0.001mm
	自動送り速度	0~1200mm/min, 25段
	主軸頭左右早送り速度 (X軸)	4000mm/min
	ラム前後早送り速度 (Y軸)	4000mm/min
	ニー上下早送り速度 (Z軸)	2000mm/min
○ 切削油装置	ノズル本数	1本 (主軸頭右側面)
	ポンプ出力	180W
	タンク容量	20ℓ

○ 空圧源 (注.) 必要圧力	5 kgf/cm ² 以上
必要空気量	0.2 Nm ³ /min以上 (除湿された 清浄な空気であること)
接続口径	RC 1/4 (PT 1/4メスねじ)
○ 機械大きさおよび重量	
機械の高さ	2 2 9 0 mm
所要床面の大きさ (奥行×幅)	2 0 8 0 × 1 8 8 0 mm
機械重量	3 0 0 0 kg

注. KEV (A) - 5 5 は、空圧源が不要になります。

1.2.2 主軸頭仕様

○ 主軸テーパ穴	7/24 テーパ No.40
○ 主軸速度	15 ~ 4 0 0 0 min ⁻¹
○ 主軸軸受内径	φ 5 5 mm
○ ドローインボルト径	5/8" - 1 1 UNC (M 1 6 - 2)
○ クイル径	φ 1 2 0
○ クイルの上下動き	1 0 0 mm
○ 主軸送り速度 (オプション)	0.05, 0.1, 0.15 mm/rev

1.2.3 電動機および電源

(1) 電動機

○ 主軸駆動用	2.2 KW / 3.7 KW (連続 / 15分)
○ 送り軸駆動用 X, Y軸	AC 0.7 KW × 2
Z 軸	AC 0.9 KW × 1
○ 切削油ポンプ用	AC 0.18 KW
○ 潤滑油ポンプ用	AC 0.004 KW

(2) 電 源

AC 200 / 220 V ± 10 %
50 / 60 Hz
3相
11 KVA

1.3 標準付属品

標準付属品として工具類およびレベリング装置が付属しています。

- スパナ 17, 22, 36 各1本
- 六角レンチ 10 1本
- グリスガン 1個（自動送り装置付きは2個）
- レベリング装置 1式
- ジェットオイル 1個

1.4 特別付属品

- テーブル上スプラッシュガード
- スケールフィードバック（モアレスケール1 μm ）
- 照明装置（1灯）
- エアブロー装置（手動）
- 漏電ブレーカ
- 指定色塗装






図1.1 外形寸法図、配置図