

EX-300 型 主要目

曲 可 能 バ イ プ 径		鋼管 D31.8mm×T2.0mm
曲 可 能 バ イ プ 長		P 方式 1800mm G 方式 制限無し
パイプ送りストローク		Max. 1800mm
バ イ プ 曲 角 度		Max. 180°
バ イ プ 曲 半 径		Max. 150mmR
曲 工 程 数		Max. 30 段
設定データ記憶容量		Max. 1000 品種
外 部 補 助 メ モ リ		USB
曲 生 産 性		毎時 1500~1650 曲
速度	曲 げ (5 段 変 速)	Max. 250° /sec
	傾 転 (5 段 変 速)	Max. 650° /sec
	送 り (5 段 変 速)	Max. 1500mm/sec
精度	曲 げ	±0.05°
	傾 転	±0.05°
	送 り	±0.05mm
曲 げ モ ー タ ー		AC サーボ 5.5KW
傾 転 モ ー タ ー		AC サーボ 450W
送 り モ ー タ ー		AC サーボ 1300W
割 込 ソ フ ト		送り、傾転、曲げ各軸 出力関係任意
パ ラ レ ル 演 算 機 能		機械動作中でも、データ入力、変更可能
X Y Z 座 標 演 算 機 能		XYZ 座標入力により曲げデータ作成可能
自 己 診 断 機 能		各部異常チェック可能
オ プ シ ョ ン 機 能		ローダー及びロボット接続可能
油 圧 ユ ニ ッ ト		5.5KW 30L ユニット
電 気 容 量		200V±10% 20KVA
エ ア ー 容 量		5Kg/cm ² 60NL/分
機 械 寸 法		3730L×1280W×1400H
重 量		2000Kg

表 1