

PSG-64EXB

項 目		ミリ仕様	
容 量	テーブル作業面の大きさ(長さ×幅)	605×400	mm
	テーブルの移動量(手動:左右×前後)	750×440	mm
	テーブル上面から トイシ下面までの距離	50Hz用355mmトイシの場合	22.5~322.5
		60Hz用305mmトイシの場合	47.5~347.5
	取付ける標準チャックの寸法	600×400×85	mm
	工作物許容質量(チャックを含む)	420	Kg
テーブル	T溝の幅×数	17×3	mm
	左右送りの速度(平均)	0.3~25	m/min
	左右ハンドル1回転の送り量	47	mm
サドル	前後手動送り	ハンドル1回転送り量(X1/X10/X50)	0.1/1.0/5.0
		ダイヤル1目盛送り量(X1/X10/X50)	0.001/0.01/0.05
	前後自動送り	間欠送り	0.5~20
		連続送り	0~1000
	前後進速度	1000	mm/min
トイシ	手動切込送り	ハンドル1回転送り量(X0.1/X1/X10)	0.01/0.1/1.0
		ダイヤル1目盛送り量(X0.1/X1/X10)	0.0001/0.001/0.01
	自動切込送り量(トラバース&ブランジ)	0.0001~0.05	mm
	スパークアウト回数	0~5	回
トイシ	上下進速度	1000	mm/min
	外径(50/60Hz)×幅×内径	φ355/φ305×38×φ127	mm
	回転速度(50/60Hz)	1500/1800	min ⁻¹
電動機	トイシ軸用	3.7 (4P)	kW
	油圧ポンプ用	1.5 (4P)	kW
	上下送り用 (ACサーボモーター)	0.5	kW
	前後送り用 (ACサーボモーター)	0.5	kW
電 源	所要電源	3相200V 50/60Hz または220V 60Hz	
	所要電力(特別付属のチャック、注水装置含む)	11	KVA
床面積 質 量	所要床面積	間 口	2737
		奥 行	2359
		高 さ	2388
	正味質量	3200	Kg
油 量	所要油量	160	l