

		SL-403B/2000	SL-403BMC/2000
能力・容量	ベッド上の振り	mm	935
	テロスライド上の振り	mm	738
	センタ間距離	mm	2325
	最大加工径	mm	620
	最大加工長さ	mm	2158
	標準加工径	mm	650
移動量	X軸移動量	mm	368 [12角] 456 [10角]
	Z軸移動量	mm	374 [12角] 461 [10角]
主軸	主軸回転速度*1	min ⁻¹	345 [310+35]
	主軸変速レンジ数	段	2195
	主軸端	mm	2
	主軸貫通穴径	mm	130
	主軸の最小割出し角度	°	0.001 [最小設定範囲]
	主軸軸受内径	mm	180
	刃物台の数		1
	刃物台の形式		12角タレット (10角タレット)
刃物台	刃物台の工具取付け本数	本	12 (10)
	角バイトのシャンク部の高さ	mm	32
	ボーリングバーのシャンク部の直径	mm	最大 60
	回転工具主軸回転速度	min ⁻¹	3000
回転工具主軸	回転工具加工能力	mm	ドリル: Max. φ32 タップ: Max. M24
	送り速度	mm/min	X: 20000 Z: 24000 C: 56 min ⁻¹
送り速度	ジョグ送り速度	mm/min	X, Z: 0~1260 [15段]
	心押台の移動量	mm	2000
心押台	心押軸の直径	mm	150
	心押軸のテーパ穴の形式		MT5 [ビルトインセンタ]
	心押軸の移動量	mm	150
	主軸用電動機 (30分/連続)	kW	30/22 (37/30)
電動機	回転工具主軸用電動機 (30分/連続)	kW	9/7.5
	送り軸用電動機	kW	X: 5.0 Z: 4.4
	油圧用電動機	kW	X: 5.9 Z: 5.9
	潤滑用電動機	kW	2.2
	クーラント用電動機 <60 Hz>	kW	0.02
	電源 (連続定格)	kVA	0.52
所要動力源	空気圧源	MPa, L/min	53.22 [65.8]*2
	油圧ユニットタンク容量	L	66.33 [79.42]*2
タンク容量	潤滑油タンク容量	L	0.5, 600 (ANR)*3
	クーラントタンク容量	L	10
		L	6
			330

機械の 大きさ	機械の高さ	mm	SL-403B/2000	SL-403BMC/2000
	所要床面の大きさ	mm	2538	
	機械質量	kg	6200×2600	
			14000	15000



① ()内の数値はオプションを示します。

② *1 使用する治具や工具等により最高回転速度が制限される場合があります。

*2 高出力仕様 (37/30 kW)

*3 (ANR)は、温度20°C、絶対圧101.3 kPa、相対湿度65%
である標準空気の状態を示します。

口座選択

振込方法選択

金融機関選択

支店選択

入力

確認

完

振込依頼を受付けました。

受付番号は1227001番です。[B1000]

出金口座

豊田南支店

普通預金

39

振込先口座

振込先金融機関名 みずほ銀行

振込先支店名 館林支店

科目 普通預金

口座番号 1761970

受取人名 カ)コバヤシカイ

振込金額 33,066円

引落合計金額 33,286円 (税込手数料 2

取引区分 振込

振込指定日 12月27日

依頼人名 カ)コバヤシカイ