

機械仕様

切断能力	0°	丸材：φ250mm 角材：350mm（幅）× 250mm（高さ）
	45°	丸材：φ150mm 角材：150mm（幅）× 160mm（高さ）
鋸 刃	種 類	アマダ《GLB》《V.GLB》
	寸 法	25mm（幅）×0.95mm（厚さ）× 3505mm（長さ）
	速 度	27、40、54、68、80 m/min
ホ イ ー ル 径		φ400mm
電 動 機	鋸 刃	2.2kW×4P 200V 50/60Hz
	油 圧	0.4kW×4P 200V 50/60Hz
	切 削 油	0.1kW×2P 200V 50/60Hz
油 圧 油	タンク容量	15ℓ
	ポンプ型式	トロコイドポンプ（TOP-206H）
	設 定 圧	21 kgf/cm ²
切 削 油	タンク容量	30ℓ
	ポンプ型式	セントリフューガル
	吐 出 量	45ℓ/min(50Hz) 60ℓ/min(60Hz)
切り粉受け箱	容 量	34ℓ
材料クランプ	作 動 方 式	油圧・切り換えレバーによる操作
	圧 力	約930kg
角 度 旋 回	旋 回 方 式	手動・ラチェット付きレバーによるシャフト回転操作
	位 置 決 め	手動・ラチェット付きレバーによるボルト締めつけ
機 械 寸 法	テーブル高さ	619 mm（床面から）
	床 面 積	1479.5 mm（幅）× 1210 mm（奥行き）
機 械 重 量		800kg