

		VL-55
能力・容量	ベッド上の振り (mm)	830
	クロススライド上の振り (mm)	830
	最大加工径 (mm)	650
	最大加工長さ (mm)	653
移動量	X軸移動量 (mm)	350
	Z軸移動量 (mm)	660
主軸	主軸回転速度 (min^{-1})	20~2000
	主軸変速レンジ数 (段)	3
	主 軸 端	A ₂ —11
	主軸軸受内径 (mm)	160
刃物台	刃物台の数	1
	刃物台の形式	10角タレット [12角タレット]
	刃物台の工具取付け本数 (本)	10 [12]
	角バイトのシャンク部の高さ (mm)	32 [25]
	ボーリングバーのシャンク部の直径 (mm)	60 [32]
送り速度	早送り速度 (mm/min)	X : 24000 [32000] Z : 24000 [32000]
	切削送り量 (mm) {inch} (1回転あたり)	X : 0.001~500 { 0.0001~9.9999 } Z : 0.001~500 { 0.0001~9.9999 }
	ジョグ送り速度 (mm/min)	X, Z : 0~1260
電動機	主軸用電動機 (kW) (30分/連続)	30/22
	送り軸用電動機 (kW)	X : 3.8 Z : 5.9
	油圧用電動機 (kW)	2.2
	潤滑用電動機 (kW)	0.018
	クーラント用電動機 (kW)	0.52, 0.885
所要動力源	電源 (連続定格) (kVA)	53

		VL-55
タンク容量	油圧ユニットタンク容量 (L)	25
	潤滑油タンク容量 (L)	4
	クーラントタンク容量 (L)	250
機械の大きさ	機械の高さ (mm)	2900
	所要床面の大きさ (mm)	1730×2945
	機械質量 (kg)	12000



[]内の数値はオプションを示します。