

1-1 本機の主な仕様

1. INTEGREX 200-III/IIIS

項 目		単 位	INTEGREX 200-III	INTEGREX 200-IIIS
能力/容量	チャックサイズ			
	最大スイング	inch	8	(第1主軸) 8 / (第2主軸) 8
	往復台上の振り	mm (inch)	φ660 (φ26)	
	Y 軸加工時の振り		φ660 (φ26)	
	最大加工径		φ660 ~ φ500 (φ26 ~ φ19.7)	
	棒材作業能力 (※1)		φ660 (φ26)	
	最大加工長		φ65 (φ2.55)	(第1主軸) φ65 (φ2.55) (第2主軸) φ65 (φ2.55)
第1主軸	最大支持質量 (※2)		1016 (40)	1016 (40)
	主軸回転速度 (※3)	kg	チャックワーク 300 シャフトワーク 700	(第1主軸) チャックワーク 300 (第2主軸) チャックワーク 300
	加減速時間 (※4)	min ⁻¹	35 ~ 5000	
	主軸貫通穴径	sec	3.0 (0 → 4750 min ⁻¹)	
	モータ出力(30分定格)	mm (inch)	φ76 (φ2.99)	
	最大トルク	kW	22	
		N·m (kgf·m)	350 (35.7)	
第2主軸	主軸回転速度	min ⁻¹	—	35 ~ 5000
	加減速時間 (※5)	sec	—	4.5 (0 → 5000 min ⁻¹)
	主軸貫通穴径	mm (inch)	—	φ76 (φ2.99)
	モータ出力(30分定格)	kW	—	18.5
	最大トルク	N·m (kgf·m)	—	325 (33.2)
テールストック	テールスピンドル穴型式	MT	No. 4	—
	最大推力	N (kgf)	6867 (700)	—
ミル主軸台	形 式		ATC 付 1 スピンドル	
	工具シャンク形式(旋削/回転工具)		KM63/CAPTO C6/BT40	
	工具サイズ	旋削外径	□25 (□1)	
		旋削内径	φ40 (φ1.5)	
		回転工具(MAX)	φ125 × 300 L	
	割り出し時間(90°割り出し)	sec	0.5	
	モータ出力(20%ED)	kW	15	
	最大トルク(20%ED)	N·m (kgf·m)	119 (12.2)	
	ミル軸回転速度	min ⁻¹	15 ~ 12000	
	加減速時間	sec	1.8 (0 → 12000 min ⁻¹)	
	オリエント時間(12000 → 0)	sec	2.1	
送り軸	早送り速度	X/Z	38/38	
		Y	26	
		W	6	30
	移動量	X	580 (22.83)	
		Z	1045 (41.14)	
		Y	160 (6.3)	
		W	1010 (39.8)	1050 (41.34)
		L	370	370
その他	クーラントタンク容量	kVA	38.5	61.78
	電源容量(連続)	MPa (kgf/cm ²)	0.5 (5)	
	エア圧力	L/min (ANR)	500 以上	
	総エア容量			

