

PSG-64DX

量	テーブル作業面の大きさ (長さ×幅)		605 × 400mm	
	テーブルの移動量 (手動 : 左右×前後)		750 × 440mm	
	テーブル上面からトイシ 下面までの距離	50Hz 用 355mm トイシの場合	22.5 ~ 322.5mm	
		60Hz 用 305mm トイシの場合	47.5 ~ 347.5mm	
	取付ける標準チャックの寸法		600 × 400 × 85mm	
	工作物許容質量 (チャックの質量 150kg も含む)		420kg	
ーブル	T溝の幅×数		17mm × 3	
	左右送り速度 (平均)		0.3 ~ 25m/min	
	左右ハンドル 1 回転の送り量		47mm	
	前後手動 送り	ハンドル 1 回転送り量	5.0mm	
		ダイヤル 1 目盛送り量	0.02mm	
	前後自動 送り	間欠送り	0.5 ~ 20mm	
連続送り		0.1 ~ 1.0m/min		
イシ頭	自動切込送り量 (トラバース&プランジカット)		粗研削	0.001 ~ 0.03mm(12 段階)
			精研削	0.0001 ~ 0.01mm(11 段階)
	手動切込送り	ハンドル 1 回転送り量 (×0.1/×1/×10)	0.01/0.1/1.0mm	
		ダイヤル 1 目盛送り量 (×0.1/×1/×10)	0.0001/0.001/0.01mm	
	スパークアウト回数		0 ~ 5 回	
	上下早送り速度		600mm/min	
イシ	外径 (50Hz/60Hz) × 幅 × 内径		φ 355/305 × 38 × φ 127mm	
	回転速度 (50Hz/60Hz)		1500/1800min ⁻¹	
動機	トイシ軸用		3.7kW/4P	
	油圧ポンプ用		1.5kW/4P	
	上下早送り / 切込み用		0.4kW(AC サーボモータ)	
源	所要電源		3 相 200V ± 10%.50/60Hz 又は 220V ± 10%.60Hz	
	所要電力 (チャック、特別付属の注水装置含む)		11kVA	
成の高さ			1808mm	
口 × 奥行			2737 × 2203mm	
成質量			約 2900kg	